



# PENTO FLUID TREND

Traitement de façade diluable à l'eau

## TRAITEMENT DES FAÇADES DE PROTECTION

Avec PENTO FLUID TREND 2125, vous suivez parfaitement la tendance du traitement de surface naturel. Le système de peinture est équipé d'un conservateur de film. En utilisant deux couches de PENTO FLUID TREND 2125, vous protégez efficacement votre façade de l'humidité et évitez ainsi les variations dimensionnelles. Grâce à notre formule ultramoderne, qui contient des matières premières naturelles, nous avons réussi à développer un traitement de surface à la fois protecteur et décoratif qui non seulement donne un aspect individuel à la surface, mais qui est également écologique.

## COULEURS TENDANCE FOGGY FOREST

La collection tendance FOGGY FOREST contient des nuances de gris, de vert et de marron - toutes les couleurs que l'on trouve au plus profond d'une forêt brumeuse. Le système est également disponible dans presque toutes les teintes RAL et NCS S et encourage le design créatif.

## APPELEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de PENTO FLUID TREND ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pas de fond nécessaire
- Haute résistance aux intempéries
- Très bonne pénétration
- Écologique
- Pour un traitement de surfaces à pores ouverts
- Convient aux façades en bois d'épicéa, de sapin, de mélèze et de pin douglas
- Disponible en 7 couleurs tendance



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.*

## INFORMATION PRODUIT

**TEINTES** Mangrove, Monsoon, Jungle, Selva, Swamp, Igapo, Taiga

**DEGRÉ DE BRILLANCE** Mat Satiné 20

**APPLICATION**

- Rouleau
- Pinceau
- Pulvérisation Airless
- Vacuumat
- Brosseuse

**CONDITIONNEMENT** ▪ 1, 5, 20 Litre

## TEMPS DE SÉCHAGE

**HORS POUSSIÈRE APRÈS** 4 HEURES

**SEC AU TOUCHER APRÈS** 6 HEURES

**RECOUVRABLE APRÈS** 16 HEURES

**COMPLÈTEMENT SEC APRÈS** 3 JOURS

**MANGROVE**  
19-1118

**MONSOON**  
19-5513

**JUNGLE**  
17-6219

**SELVA**  
15-0525

**SWAMP**  
18-4005

**IGAPO**  
13-0000

**TAIGA**  
12-5201

## CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	SURFACES DE BOIS, RABOTÉES/PONCÉES	SURFACES DE BOIS, BRUT DE SCIAGE
<b>RECOUVREMENT</b>	PENTO FLUID TREND	PENTO FLUID TREND
<b>QUANTITÉ D'APPLICATION / ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT</b>	1 Mal 80-100 g/m <sup>2</sup> 1 Mal 60-80 g/m <sup>2</sup>	1 Mal 120-150 g/m <sup>2</sup> 1 Mal 80-100 g/m

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 2125