

## Typ Alu Eco

### Allgemeine Ausführung

Wände und Türen aus TRESPA Toplab Vertical HPL Vollkernplatten, 13 mm stark, Kern schwarz, Oberfläche Satin, beidseitiges Dekor.

Farbe: Wählbar aus rund fünfzig Farben der TRESPA Toplab Vertical Farbkollektion Uni Colours. Andere Farben/Dekors auf Anfrage.

Rahmenlose, selbsttragende Konstruktion mit inliegendem Stabilisationswinkel und verstellbaren Stützfüssen ( $\pm 20$  mm justierbar). In Spezialfällen werden die Stützfüsse auf den Boden geklebt.

Anlage mit robusten Beschlägen aus korrosionsbeständigem, farblos eloxiertem Aluminium, von aussen unsichtbar in Sacklöchern montiert. Kanten der Trennwände sauber bearbeitet und gefast.

Front- und Trennwandhöhe: 1950 mm

Bodenfreiheit: 150 mm

Total Oberkant Kabine: 2100 mm

Andere Höhen oder Bodenfreiheit – auch raumhohe Anlagen – auf Anfrage.

Wandanschlüsse und Verbindungen mit Befestigungswinkeln (35/45/4 mm) aus Aluminium farblos eloxiert. Unsichtbare Montage auf Anfrage.

Einwärts öffnende Türe mit Sturz, flächenbündig zu Front, mit Stirnwand überfäلت und auf Gummipuffer aufschlagend.

Lichte Höhe Tür: 2050 mm

Türbreite: 600 mm

Auf Wunsch andere Türhöhen und Türbreiten erhältlich.

IV-WC: In der Regel auswärts öffnende Türe mit Tür-drücker, Türbreite min. 820 mm.

Befestigung mit beanspruchbaren Türbändern aus Aluminium farblos eloxiert (3 Stk.). Bei auswärts öffnender Türe sind die Bänder sichtbar.

Ausstattung: Innen Türriegel und Knopf, aussen Rosette mit rot/weiss-Anzeige und Notentriegelung, alles aus Aluminium farblos eloxiert. Bei auswärts öffnender Türe wird aussen ein Knopf montiert. Kabine auf Wunsch mit Drückergarnitur und/oder Zylinder aus Chromnickelstahl, inkl. Schlosskasten aus TRESPA Toplab Vertical HPL Vollkernplatten.

Beschläge: Drücker Glutz Topaz 30.030, Drückerrosette 5632 C, WC-Rosette 5332C.4 mit rot/grün-Anzeige, Schloss Glutz Swiss 1001.

Je Kabine ein Badertscher-Kleiderhaken aus Aluminium inbegriffen, gleichzeitig als Türpuffer dienend.

Auf Wunsch kann eine Kabine beschriftet resp. mit einem Schild versehen werden.

