

Typ Inox Design

Allgemeine Ausführung

Wände und Türen aus TRESPA Toplab Vertical HPL Vollkernplatten, 13 mm stark, Kern schwarz, Oberfläche Satin, beidseitiges Dekor.

Farbe: Wählbar aus rund fünfzig Farben der TRESPA Toplab Vertical Farbkollektion Uni Colours. Andere Farben/Dekors auf Anfrage.

Rahmenlose, selbsttragende Konstruktion mit inliegendem Stabilisationswinkel und verstellbaren Stützfüssen (± 15 mm justierbar) mit Bodenrosette. In Spezialfällen werden die Stützfüsse auf den Boden geklebt.

Anlage mit robusten Beschlägen aus rostfreiem Edelstahl (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4401), von aussen unsichtbar in Sacklöchern montiert. Kanten der Trennwände sauber bearbeitet und gefast.

Front- und Trennwandhöhe: 1950 mm

Bodenfreiheit: 150 mm

Total Oberkant Kabine: 2100 mm

Andere Höhen oder Bodenfreiheit – auch raumhohe Anlagen – auf Anfrage.

Wandanschlüsse und Verbindungen mit Befestigungswinkeln (45/45/3 mm) aus Edelstahl. Unsichtbare Montage auf Anfrage. Einwärts öffnende Türe mit Sturz, flächenbündig zu Front, mit Stirnwand überfäلت und auf Gummipuffer aufschlagend.

Lichte Höhe Tür: 2050 mm

Türbreite: 600 mm

Auf Wunsch andere Türhöhen und Türbreiten erhältlich.

IV-WC: In der Regel auswärts öffnende Türe mit Tür-drücker, Türbreite min. 820 mm.

Befestigung mit Türbändern aus rostfreiem Edelstahl (3 Stk). Bei auswärts öffnender Türe sind die Bänder sichtbar.

Ausstattung: Innen Türriegel und Knopf, aussen Rosette mit rot/weiss-Anzeige und Notentriegelung, alles aus rostfreiem Edelstahl. Bei auswärts öffnender Türe wird aussen ein Knopf montiert. Kabine auf Wunsch mit Drückergarnitur und/oder Zylinder aus Chromnickelstahl, inkl. Schlosskasten aus TRESPA Toplab Vertical HPL Vollkernplatten. Beschläge: Drücker Glutz Topaz 30.030, Drückerrosette 5632 C, WC-Rosette 5332C.4 mit rot/grün-Anzeige, Schloss Glutz Swiss 1001.

Je Kabine ein Badertscher-Kleiderhaken aus Edelstahl inbegriffen, gleichzeitig als Türpuffer dienend. Auf Wunsch kann eine Kabine beschriftet resp. mit einem Schild versehen werden.

