


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/19	Ortbetonbau (V'23)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Aussparungen und Einlagen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
440	Einlagen und Hochbaulager				
446	Hochbaulager.				
.100	Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.				
.101	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke, ISONOVA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	03 Nach Plan 04 Typ: ISONOVA-ES-3 Akustiktrennlager Körperschalldämmung: dB 3 - 6 Lagerdicke: mm 3.0 Werkstoff: Gummi-Kork-Granulat polyurethanegebunden. Lagerpressung: Empfohlener Lastbereich bis 3.0 N/mm Zulässiger Lastbereich bis 6.0 N/mm Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Wärmeleitzahl lambda_D W/mK: 0.10 Lieferung in Rollen à m 20 05 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 07 LE = m.	0	LE
.102	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke, ISONOVA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: ISONOVA-ES-3 Akustiktrennlager Körperschalldämmung: dB 3 - 6 Lagerdicke: mm 3.0 Werkstoff: Gummi-Kork-Granulat polyurethanegebunden. Lagerpressung: Empfohlener Lastbereich bis 3.0 N/mm Zulässiger Lastbereich bis 6.0 N/mm Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Wärmeleitzahl lambda_D W/mK: 0.10 Lieferung in Rollen à m 20 05 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 07 LE = m.	0	LE
.103	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke, ISONOVA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten				
				Übertrag

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: ISONOVA ES-3				Seite 3 29.3.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: ISONOVA-ES-3 Akustiktrennlager Körperschalldämmung: dB 3 - 6 Lagerdicke: mm 3.0 Werkstoff: Gummi-Kork-Granulat polyurethanegebunden. Lagerpressung: Empfohlener Lastbereich bis 3.0 N/mm Zulässiger Lastbereich bis 6.0 N/mm Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Wärmeleitzahl lambda_D W/mK: 0.10 Lieferung in Rollen à m 20 05 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 07 LE = m.	0	LE
.104	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke, ISONOVA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: ISONOVA-ES-3 Akustiktrennlager Körperschalldämmung: dB 3 - 6 Lagerdicke: mm 3.0 Werkstoff: Gummi-Kork-Granulat polyurethanegebunden. Lagerpressung: Empfohlener Lastbereich bis 3.0 N/mm Zulässiger Lastbereich bis 6.0 N/mm Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Wärmeleitzahl lambda_D W/mK: 0.10 Lieferung in Rollen à m 20 05 Wanddicke m 0.200 07 LE = m.	0	LE
.105	01 Deckenlager, liefern und				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	verlegen, Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke, ISONOVA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: ISONOVA-ES-3 Akustiktrennlager Körperschalldämmung: dB 3 - 6 Lagerdicke: mm 3.0 Werkstoff: Gummi-Kork-Granulat polyurethanegebunden. Lagerpressung: Empfohlener Lastbereich bis 3.0 N/mm Zulässiger Lastbereich bis 6.0 N/mm Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Wärmeleitzahl lambda_D W/mK: 0.10 Lieferung in Rollen à m 20 05 Wanddicke m 07 LE = m.	0	LE
	Total: ISONOVA ES-3			