

Landhausdielen 1-Stab

Farbe: Water

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Variation

Lebhaftes, rustikales Erscheinungsbild wie gewachsen. Äste und Risse sind sauber gespachtelt. Leichter Splintanteil im Randbereich sowie Farbunterschiede sind zu tolerieren.

Oberfläche: gebürstet, wohnfertig geölt weiss





Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet 03 Trend XL**

Format:

L 2400 x B 250 x D 15 mm

Information: Eine Stosslänge pro Paket erlaubt.



Aufbau	3-Schicht Fertigparkett
Herkunft / Produktion	Europa
Nutzschicht	Ca. 4.0 mm
Mittellage	Ca. 9.0 mm Nadelholzstäbchen
Gegenzug	Ca. 2.0 mm Nadelholz furnier
Verleimung	Die 3 Schichten sind formaldehydfrei verleimt, Emissionsklasse E1, dh. unter 0.1 ppm.
Verbindung	Nut und Kamm
Holzfeuchtigkeit	7 +/- 2 %
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt mit Rubio® Monocoat, 100 % VOC frei, erfüllt die Norm EN 71 für Kinderspielzeuge. Oberfläche: Gebürstet und allseitig gefast.
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.
Verlegung	Empfohlen für vollflächige Verklebung. Verwenden Sie dazu einen dafür geeigneten Kleber und beachten Sie die techn. Merkblätter Ihres Klebstoff Herstellers. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung. Diese ist auch der Packung beigelegt.
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	m ² k/W 0.107
Brandklasse	C _{fl} -S1 nach SN EN 14342
Rutschfestigkeit	R10 , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097
Brinelhärte	37 N/mm ² bei 7 % Holzfeuchtigkeit
Nachhaltigkeit	Auf Anfrage können die Produkte auch in FSC® geliefert werden.
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat