

Brandschutztürblatt EI30 HERHOLZ CH 5/Rw 47 dB/ Stärke ca. 68 mm

VKF Anerkennung: Nr. 23882

Herholz Brandschutztürelement EI30 CH 5

Brand-/Rauchschutz: Brandschutz EI30  
*optional: mit Rauchschutz*

Schalldämmung Rw 47 dB

Prüfklima / Verkleidung Prüfklima c, Aluminium-Verbundeinsatz  
*optional: Prüfklima b*

Einbruchhemmung: *optional: RC2*

*optional: RC3*

Mech. Festigkeit Klasse 3 nach DIN EN 1192  
*optional Klasse 4 nach DIN EN 1192*

Türblatt:

Türstärke: ca. 68 mm

Türblattoberfläche: *optional:*  
*Weißlack, Herholz Standard ähnlich RAL 9016*  
*CPL gemäß Herholz DECORA-Kollektion*  
*Furnier nach Wahl*  
*HPL (Hochdrucklaminat PL 0,8 mm nach Herholz Kollektion)*  
*Lackierung nach RAL- oder NCS-Farbsystem*

Falzausführung: Doppelfalz, mit Dichtung im Aufdeck

Bänder: 2 eingebaute Bänder VX 160 mm FD

Schloss: *optional:*  
*Einsteckschloss gem. Zulassung*  
*Mehrfachverriegelung gem. Zulassung*

Türschließer *optional:*  
*Scherenarmtürschließer System*  
*Gleitschienentürschließer System*  
*Integriertes Türschließer System*

Spion: *optional: inkl. Türspion eingebaut*

Bodendichtung: eingebaute absenkbare Bodendichtung  
*optional: Bodenschwelle gem. Zulassung*

Wandanschluss:

Konstruktion: *optional:*

- HFR / Gefaltete Holzwerkstoffkonstruktion zur Befestigung auf der Wand, Oberfläche analog zum Türblatt
- HFR / Gefaltete Holzwerkstoffkonstruktion zur Befestigung in der Laibung, Oberfläche analog zum Türblatt
- HBR / Massivholzrahmen Eiche zur Befestigung auf der Wand, Oberfläche RAL-Lackierung  
*optional: transparent lackiert*
- HBR / Massivholzrahmen Eiche zur Befestigung in der Laibung, Oberfläche RAL-Lackierung  
*optional: transparent lackiert*
- Stahlzarge für Massivwand, verzinkt und grundiert  
*optional: Pulverbeschichtung nach RAL*
- Stahlzarge für Leichtbauwand, verzinkt und grundiert  
*optional: Pulverbeschichtung nach RAL*
- Steckzarge 2- teilig, verzinkt und grundiert  
*optional: Pulverbeschichtung nach RAL*
- Holzfutter, Oberfläche analog Türblatt