

### Essence de bois: chêne légèrement fumé européen

**Sélection:** Naturel

Sélection naturelle sans aubier. Picots isolés et légères différences de couleur à tolérer.



**Surface:** broyée, huilée finie, Saicos



# Fiche technique pour: **Faro Parquet 02 Basic L**

Dimensions:

L **550** x l **120** x ép. **11 mm**  
pose à bâtons rompus possible



La marque de la  
gestion forestière  
responsable



Revêtements de sol  
à faibles émissions

Structure	Parquet fini 2 plis
Provenance / production	Europe
Couche d'usure	Env. 3.8 mm
Couche inférieure	Lamelles massives épicéa quartier/faux-quartier
Collage	Collage PU sans formaldéhyde, classe d'émission EI < 0.1 ppm
Humidité du bois	7 +/- 2 %
Finition de surface	<b>Huilée finie</b> , Saicos
Exigences pour la chape	Les chapes doivent être propres, planes, sèches et stables, conformément aux normes SIA 253.
Pose	Le parquet peut être collé en plein sur toutes les chapes stables et conformes aux exigences.
Chauffage au sol	La pose convient pour un chauffage au sol à l'eau chaude. Demandez la feuille de renseignements no 5 de l'ISP, Le parquet sur des chapes chauffées.
Résistance au passage de la chaleur	m <sup>2</sup> k/W 0.085
Classe de protection anti-feu	C <sub>fl</sub> -S1 selon SN EN 14342
Dureté Brinell	37 N/mm <sup>2</sup> avec une humidité du bois de 7 %
Émission dans la pièce	Les revêtements de sol à faibles émissions s'orientent sur les critères de test de Minergie-Eco® et bénéficient du label papillon.
Durabilité	FSC® 100 %
Nettoyage / entretien	Les produits Rubio® Monocoat sont adaptés pour le nettoyage et l'entretien. Demandez nos notices d'utilisation.